



SY-10TM SYNTHETIC CUTTING FLUID ADDITIVE

Boiling Point		+ 177°C
Flash Point		> + 177°C
Specific Gravity @ 16°C		1.11
Vapor Density (Air = 1)		N/F
Vapor Pressure (mm Hg) @ 77°C		N/F
Evaporation Rate (Butyl Acetate = 1)		Slower than water
Odor		Mild sweet
Color		Light Straw to Yellow color
Appearance		High viscosity liquid

UYGULAMA

SY-10 Sentetik Kesme Yağ Katıgı, su ile emülsiyon olan yağın içerisine % 2 (1:50) oranında ilave edilir ve sonra gerekli miktarda su tamamlanır.

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ

- 1- **YUTMA** : Kusmayı engellemeyin. Derhal doktora gidin.
- 2- **GÖZE TEMAS** : 15 dakika temiz su ile yıkayın.
- 3- **DERİYE TEMAS** : Sadece sabunlu bol su ile yıkayın.
- 4- **DEPOLAMA**: 55° C nin üzerinde depolamayınız.
- 5- Çocukların erişemeyeceği yerde bulundurun.

Daha fazla bilgi için lütfen Ürün Güvenlik Bilgi Formu' nu (MSDS) okuyunuz.